# Canon RF 24-105mm f/4L IS USM
# Technische Daten

Filterdurchmesser (mm)
77

Max. Durchmesser x Länge (mm)
83,5 x 107,3

Gewicht (ca. g)
700

## Technische Spezifikationen im Detail

### Optik/Technische Daten

| | |
|---|---|
| Bildgröße | Vollformat |
| Bildwinkel (hor., vert., diag.) | 74° - 19°20',<br>53° - 13°,<br>84° - 23°20' |
| Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen) | 18/14 |
| Anzahl der Blendenlamellen | 9 |
| Maximale Blende | f/4 |
| Kleinste Blende | 22 |
| Kürzester Fokussierabstand (m) | 0,45 |
| Größter Abbildungsmaßstab (ca.) | 0,24 |
| Abstandsinformation | Ja |
| Bildstabilisator | 5 Stufen |
| AF-Motor | Nano USM |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Objektivabdeckung | E-77 II |
| Streulichtblende | EW-83N |
| Objektivtasche | LP1319 |
| Rückdeckel | Objektivrückdeckel RF |
| Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II | Nicht kompatibel |
| Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II | Nicht kompatibel |
| Kompatibilität mit Extender | Nicht kompatibel |
| Weiteres Zubehör | - |