



VM-24H

2x1:4 Umschalter mit Verteilverstärker für HDMI

| HDMI | HDCP Compliant



VM-24H ist ein Verteilverstärker für HDMI-Signale. Eins von zwei wählbaren Eingangssignalen wird neu getaktet, entzerrt und an vier identische Ausgänge verteilt

FEATURES

Max. Datenrate - 6,75 GBit/s (2,25 GBit/s je Grafikkanal)

HDTV-kompatibel

HDCP-konform

HDMI-Unterstützung - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, CEC

3D-Durchleitung

I-EDIDPro™ Kramers intelligente EDID-Bearbeitung - Intelligente EDID Bearbeitungs-Algorithmen sichern eine einfache Plug and Play Installation in HDMI-Anwendungen

LED-Anzeige der aktiven Ausgänge

Steuerung - Frontbedienblende, RS-232 und IR-Fernbedienung (mit integriertem oder externem Sensor)

Universal-Stromversorgung - 100-240 VAC

Standard 19 Zoll-Gehäusegröße - 1 HE, Montagewinkel liegen bei



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGÄNGE:	2x HDMI-Buchse
AUSGÄNGE:	4x HDMI-Buchse
BANDBREITE :	6,75 GBit/s (2,25 GBit/s je Grafikkanal)
KONFORMITÄT MIT HDMI-NORM:	HDMI und HDCP
STEUERUNG:	EDID SELECT, EDID READ, Bedientasten für Eingang 1/2, RS-232 und IR-Fernbedienung
STATUS-LEDs:	für aktive Ausgänge
STROMVERSORGUN G:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 16 VA
MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:	Netzkabel, Nullmodem-Adapter, Windows® basierte Steuersoftware und IR-Fernbedienung
OPTIONALES ZUBEHÖR:	HDMI-Anschlusskabel "C-HM/HM", "C-HM/HM/FLAT" oder Glasfaser-Leitung "C-FOHM/FOHM", Anschlusskabel für externen IR-Sensor
Produktabmessung	19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H
Produktgewicht	1.6kg (3.5lbs) approx
Versandabmessung	55.00cm x 27.60cm x 10.70cm (21.65" x 10.87" x 4.21") W, D, H
Versandgewicht	2.5kg (5.5lbs) approx

