Go Solo

Copyright©2017 LiveU

LiveU

LIVEU SOLO

DIE BESTE LIVESTREAMING-L? SUNG IHRER KLASSE

Livestreaming leicht gemacht: Mit dem "plug and play"-Device LiveU Solo überträgst du deinen Video-Content spielend einfach live ins Web

Erreiche dein Publikum genau dort, wo es online die meiste Zeit verbringt: Die Solo-Einheit verbindet sich automatisch mit Facebook Live sowie vielen anderen populären Sozialen Netzwerken, Videoplattformen und CDNs. Mit nur einem Tastendruck streamt LiveU Solo direkt ins Netz. Somit kannst du dich als Videoproduzent voll und ganz auf deine Kernkompetenz konzentrieren: Die Erstellung von spannenden Live-Inhalten.

LiveU Solo erlaubt dir, deinen Video-Content unverzüglich live auf Sendung zu schicken. Du brauchst die Unit lediglich an deine Kamera anzuschließen, über das webbasierte Solo-Portal den Streaming-Zielort auszuwählen und schon gehst du live! Mit seiner kompakten Größe und seinem geringen Gewicht von gerade einmal 518 Gramm ist das Device perfekt für jede Art von mobilem Einsatz geeignet.

Dank LiveU Solo können deine Zuschauer immer ein stabiles Live-Video in bester Bild- und Tonqualität genießen: Die patentierte Bonding-Technologie von LiveU vereint das Datenvolumen von zwei SIM-Karten, WLAN und Ethernet zu einer einzigen, signalstarken Breitband-Verbindung. Das bietet dir die Möglichkeit, zuverlässige, hochwertige Livestreams in praktisch jeder Situation auszuliefern - unterwegs, an dicht bevölkerten Orten und selbst unter den herausforderndsten Netzwerk-Bedingungen.

Copyright©2017 LiveU

LIVEU SOLO

TECHNISCHE DATEN

A/V-ENCODING	Video: H.264 AVC mit bis zu 5.5 Mbps (automatische Bitraten-Anpassung), Audio: AAC-L
A/V-PROTOKOLL	LRT, RTMP
VIDEO-SCHNITTSTELLEN	3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4 (automatische Input-Detektion)
VIDEO-AUFL□SUNGEN	1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC (Auto-A/V-Dekektion)
UNTERST□TZTE NETZWERKE	4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobiles WiMAX und externes WLAN 802.11 a,b,g & n
SIMULTANES BONDING	B□delung von bis zu 2x USB Modems, WLAN und Ethernet (alle verf□baren, validen Verbindungen werden f□das Bonding genutzt)
STEUERUNG & KONTROLLE	Lokales Starten und Stoppen des Streams, Display-Anzeige mit Video-Vorschau und Bitraten-Status; Fernbedienung per Smartphone, Laptop etc. □er das mobil optimierte LiveU Solo Webportal
STABILIT□T & QUALIT□T	Patentiertes □bertragungsprotokoll LRT (LiveU Realiable Transport), nutzt propriet□e Algorithmen wie z.B. Adaptive Bitraten (ABR), automatische, vorw□tsgerichtete Fehler-korrektur (FEC) und andere Algorithmen zur Wiederherstellung verlorener Datenpakete
INTERNER AKKU	Lithium-Ionen-Akku f□mind. 2h Livestreaming
LATENZ	LRT-basierte Latenz ~5 Sec. f□Fehlerkorrektur
ANSCHL□SSE	2x USB 2.0, 1x Ethernet
MA□E	95mm x 132mm x 43mm (L x H x T)
GEWICHT	518g, einschlie□lich Akku
BETRIEBSTEMPERATUR	-5□C bis 45□C

GoSolo
www.gosolo.tv | www.facebook.com/liveusolo.de | www.twitter.com/liveu