



## Walimex pro LED Niova 900 Plus BI Color 54W

- Professionelle und überaus vielseitige LED Flächenleuchte mit hochwertigem Metallgehäuse
- 900 hochwertige LEDs, Bi-Color Funktion, Farbtemperatur 3.200 – 5.600 K
- 54 Watt max. Leistung, Helligkeit 10-100% dimmbar, sehr hoher CRI = 97 Ra, flimmerfrei
- 6.300 LM, große Leuchtstärke von max. 8.490 Lux/1 m, Abstrahlwinkel 45° (ohne Diffusor)
- 2x NP-F Akku Steckplätze, DMX-Steuerungsbuchsen und Fernbedienung für alle Funktionen
- Inkl. 4 Lichtklappen und Diffusorscheibe für variable Lichtsteuerung
- Ideal für Foto- und Videografie, Interviews u.v.m.
- Komplette Lichtlösung inkl. hochwertiger Tasche, DMX Kabel, 9m Anschlusskabel u.v.m.

### Allgemeine Angaben

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Geräte/Produkttyp      | LED Flächenleuchte, LED Dauerlicht, Dauerlicht    |
| Material des Produktes | Aluminium, Kunststoff, Glas, Elektrische Bauteile |
| Produktfarbe           | Schwarz, Silber, Orange                           |
| Länge                  | 365mm                                             |
| Breite                 | 270mm                                             |
| Höhe                   | 45mm                                              |
| Gewicht                | 1420g                                             |

### Technische Daten

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittelart                            | LED                                                                                   |
| Anzahl LED                                 | 900                                                                                   |
| Anzahl Leuchtmittel Weißlicht              | 450                                                                                   |
| Anzahl Leuchtmittel Warmlicht              | 450                                                                                   |
| Leistung (Watt)                            | 54W                                                                                   |
| Gerät dimmbar                              | Ja                                                                                    |
| Helligkeit stufenlos dimmbar               | Tageslicht 10-100%, Bi Color 10-100%, Ja                                              |
| Farbtemperatur                             | 3200-5600 K                                                                           |
| Bi Color Funktion                          | Ja                                                                                    |
| Farbtemperatur regelbar                    | Ja                                                                                    |
| Farbwiedergabeindex (CRI)                  | =97Ra                                                                                 |
| TLCI                                       | =96                                                                                   |
| Flimmerfrei                                | Ja                                                                                    |
| Abstrahlwinkel                             | 45° ohne Diffusorscheibe, Variabel durch zusätzlichen Einsatz Diffusor / Lichtklappen |
| Lichtstrom max.                            | 6.300lm                                                                               |
| Lebensdauer Leuchtmittel in Stunden        | 50000h                                                                                |
| Leuchtstärke kombiniert 1 m                | 8490Lux                                                                               |
| Leuchtstärke kombiniert 2 m                | 2160Lux                                                                               |
| Leuchtstärke kombiniert 3 m                | 1010Lux                                                                               |
| Material Gehäuse                           | Aluminium und Kunststoff Kombination                                                  |
| Abmessungen Gerät ohne Halterung (LxBxH)   | 29 x 19 x 4 cm                                                                        |
| Breite Leuchtfläche                        | 270mm                                                                                 |
| Höhe Leuchtfläche                          | 170mm                                                                                 |
| Displaytyp                                 | Digitale LCD-Anzeige, Beleuchtet                                                      |
| Akku Status Anzeige am Gerät               | Ja, 4 stufig                                                                          |
| Klappen im Lieferumfang enthalten          | Ja                                                                                    |
| Abschirmklappen Material                   | Metall                                                                                |
| Abschirmklappen Farbe                      | Innen schwarz, Aussen schwarz                                                         |
| Neigbar                                    | Ja                                                                                    |
| Betriebsspannung                           | DC 13 - 19 V                                                                          |
| Spannungsversorgung                        | NP-F Akku, Netzteil                                                                   |
| Netzteil im Lieferumfang enthalten         | Ja                                                                                    |
| Transporttasche Leuchte enthalten          | Ja                                                                                    |
| Akku Mounts am Gerät                       | 2x NP-F                                                                               |
| Akku Ladegerät inkl.                       | Nein, Separat erhältlich                                                              |
| Anzahl Akku im Lieferumfang enthalten      | Nein                                                                                  |
| Kompatible Akkumodelle                     | NP-F, NP-F 750, NP-F 960, NP-F 970, NP-F 990                                          |
| Anschluss Halterung                        | 16mm Zapfen (5/8 Zoll Spigot)                                                         |
| Diffusorscheiben im Lieferumfang enthalten | Ja, Tageslicht                                                                        |
| Gewicht Gerät inkl. Halterung              | 1.420g                                                                                |
| Gewicht Netzteil und Kabel                 | 485g                                                                                  |
| Gewicht Diffusor                           | 120 g                                                                                 |
| Gewicht Abschirmklappen                    | 400g                                                                                  |
| Transportgewicht inkl. Tasche              | 3210g                                                                                 |
| DMX Steuerung                              | Ja, 3-Pin auf RJ-45 Buchsen                                                           |
| Fernbedienung                              | Ja, Kabellos                                                                          |
| Frequenz Fernbedienung                     | 2,4 GHz                                                                               |
| Reichweite Fernbedienung                   | = 50 m                                                                                |
| Länge Netzkabel                            | 9 m, Inkl. Netzteil                                                                   |
| Eingangsspannung Netzteil                  | AC 100 - 240V                                                                         |
| Ausgabespannung Netzteil                   | DC 15V 4A                                                                             |