

FESTBRENNWEITE

S-X50E LUMIX S PRO 50 mm / F1.4

Features	Objektivkonstruktion	13 Elemente in 11 Gruppen (2 asphärische Linsen, 3 ED-Linsen)
	Bajonett	L-Mount
	Optical Image Stabilizer	-
	Brennweite	f=50mm
	Blendentyp	11 Blendenlamellen/kreisförmige Blende
	Maximum Aperture	F1.4
	Minimale Blende	F16
	Naheinstellungsgrenze	0,44 m / 1,44 ft
	Maximale Vergrößerung	ca. 0,15x
Weitere Spezifikationen	Betrachtungswinkel	47°
	Staub- und spritzwassergeschützt	Ja*
	Empfohlene Betriebstemperatur	-10 °C bis 40 °C
	Filtergröße	φ77mm
	Max. Durchmesser	φ90mm / 3,54inch
	Overall Length	Ca. 130 mm / 5,12 inch (von der Spitze der Linse bis zur Basisseite der Objektivhalterung)
	Gewicht [g]	Ca. 955 g (ohne Objektivdeckel, rückseitigen Objektivdeckel und Gegenlichtblende)
	Gewicht	Ca. 33,69 oz (ohne Objektivdeckel, rückseitigen Objektivdeckel und Gegenlichtblende)
Standardzubehör	Objektivdeckel, rückseitiger Objektivdeckel, Gegenlichtblende, Objektivtui	
Anmerkung	*Staub- und spritzwassergeschützt garantiert nicht, dass keine Schäden entstehen, wenn diese Linsen direkten Kontakt mit Staub oder Wasser haben.	