NANLITE Forza 720

Reportage- und Studio-Tageslicht-Scheinwerfer

Professioneller, leistungsstarker LED-Tageslicht-Scheinwerfer (5600 Kelvin) für Sachaufnahmen, Portraits, Foto- und Videoaufnahmen. Zur gleichmäßigen, außerordentlich hellen Ausleuchtung (mit Standardreflektor ca. 124000 Lux in 1 m Entfernung) mit hoher Farbwiedergabequalität und für die Erzielung besonderer, individuell anpassbarer Beleuchtungseffekte. Dimmbar. Bedienung an der separaten Steuereinheit oder Fernsteuerung über Bluetooth, Funk oder DMX/RDM. Netzbetrieb oder Akkubetrieb (Akkus nicht im Lieferumfang). Bowens-Bajonettanschluss für lichtformendes Zubehör.

Leistungsstarke COB-LED (Chip On Board): Farbtemperatur 5600 Kelvin (Tageslicht/Neutralweiß), hoher Farbwiedergabeindex: CRI: 95, TLCI: 96, flimmerfreies Licht ohne Infrarot- und UV-Anteile, dimmbar.

11 Beleuchtungseffekte: Helligkeitswechsel in Endlosschleife, Blinken, Pulsieren, Gewittersimulation durch Blitzfolgen, TV-Simulation, Blitzlichtgewitter, Kerzenlicht/Feuer, Simulation einer defekten Lampe, Feuerwerk, Explosionsblitze, Schweißlicht-Simulation. Alle Beleuchtungseffekte individuell anpassbar.

Separate Steuereinheit mit übersichtlichem Info-Display: Steuerung von Helligkeit und Beleuchtungseffekten (auch manuelle Auslösung von Blitzfolgen und Explosionsblitzen) sowie weiteren Einstellungen, wie z. B. Kanal (001 – 512), DMX-Parameter, Kühlgebläse ein/aus, Display-Helligkeit und Eingabesperre. Befestigung am Leuchtenstativ mit mitgelieferter Stativklammer.

Mehrere Steuerungsmöglichkeiten: an der Steuereinheit des Scheinwerfers, über Bluetooth, Funk (2,4 GHz) oder DMX/RDM. Funk-Fernbedienung WS-RC-C2 und NANLINK Box WS-TB-1 als optionales Zubehör verfügbar, NANLINK APP für iOS im APP Store, für Android bei Google Play kostenlos erhältlich.

Stromversorgung: über separate Steuereinheit oder Akkubetrieb mit zwei V-Mount-Akkus 14,4 V oder 26 V (Akkus nicht im Lieferumfang, bei Akkubetrieb reduzierte Leistung).

Äußerst geräuscharmes Doppel-Kühlgebläse (20 dB), abschaltbar (dann reduzierte max. Helligkeit).

Robustes Gehäuse: Aluminium/Kunststoff, seitlich Carbon-Optik, mit Schwenk-/Tragegriff. Montagebügel aus Aluminium, großer Schwenkbereich, Befestigung auf 16 mm (5/8“)-Normzapfen oder in 28 mm (1 1/8“) Normhülse. Integrierter Schirmhalter.

NANLITE Forza 720

Lichtformendes Zubehör: inkl. Reflektor. Optional: Softboxen, Fresnel-Vorsatz, Projektionsvorsätze, usw., jeweils mit Bowens-Bajonettanschluss.

Gepolsterter Tragekoffer: mit herausnehmbaren Trennelementen, Netztasche innen im Deckel, Umhängegurt mit Schulterauflage, Tragegriff sowie Stativhalteschlaufen auf dem Deckel.

Lieferumfang:
Scheinwerfer, Reflektor, Steuereinheit, Stativklammer, Verbindungskabel (5 m), Netzkabel (4,5 m), Schutzkappe für LED und Tragekoffer.

Technische Daten:

Scheinwerfer:	
Lichtquelle:	COB-LED
Farbtemperatur:	5600 Kelvin
Farbwiedergabeindex:	CRI: 95, TLCI: 96
Abstrahlwinkel:	45° (mit Reflektor)
Maße* (LxBxH):	475 x 231 x 142 mm
Gewicht*:	4,8 kg

*inkl. Montagebügel, ohne Reflektor

Max. Beleuchtungsstärke (Lux):

	in 3 m	**in 5 m**	**in 7 m**
ohne Reflektor	3775	1630	905
mit Reflektor	10200	3945	2210
mit FL-20G*, Spot 10°	24980	8620	4340
mit FL-20G*, Spot 45°	7830	3130	1785
mit PJ-BM-19*	22930	7970	3465
mit PJ-BM-36*	8320	2775	1295

* optionales Zubehör

Steuereinheit:	
Input:	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Output:	DC 48 V, max. 16,67 A
Nennleistung:	800 W
Akkubetrieb:	2 x V-Mount-Akku 14,4-14,8 V oder 2 x V-Mount-Akku 26 V (nicht im Lieferumfang)
Maße (BxHxT):	156 x 140 x 332 mm
Gewicht:	4,2 kg